

Het secundaire LED-verkeerslicht van Vialis



Breed inzetbaar en robuust

Het secundaire LED verkeerslicht van Vialis is een robuust en compact verkeerslicht dat o.a. wordt gebruikt ter ondersteuning van een hoofdverkeerslicht. De plaatsing lager op de mast maakt het verkeerslicht ook voor de voorste fietsers en automobilisten goed zichtbaar.

Door te variëren met LED-prints en sjablonen kan het verkeerslicht voor alle mogelijke toepassingen worden ingericht. Het secundaire LED-verkeerslicht is hierdoor breed inzetbaar. Behalve als 'onderlicht' kan het ook bij parkeergarages of toegangspoortjes worden toegepast.

Robuust

De behuizing is van aluminium vervaardigd en voor de lenzen is een slagvast makrolon gebruikt. De robuuste behuizing maakt dit onderlicht vandalismebestendig en houdt water en stof buiten, zodat de elektronica niet beschadigd kan raken.

De bevestiging aan de mast is geheel verborgen in de ruimte achter de behuizing en kan alleen met speciaal gereedschap worden losgemaakt.

Bij levering wordt er standaard een afdichtrubber geleverd, waardoor dit verkeerslicht naadloos op elke mastdiameter is aan te sluiten.

LED verlichting

Het energieverbruik van LED's is beduidend lager, waardoor het LED-verkeerslicht zuinig in gebruik is. De LED's hebben een lange levensduur en hierdoor zal er minder vaak onderhoud nodig zijn.

De zichtbaarheid van de LED-verlichting is uitstekend. Doordat de kleur van het aspect door LED's wordt bepaald en de lenzen uit helder makrolon bestaan, blijft het beruchte fantomeffect uit.



Breed inzetbaar

Achter iedere lens van het LED-verkeerslicht bevindt zich een aparte LED-print, waardoor van een standaard samenstelling kan worden afgeweken. In de plaats van rood-geel-groen kan er gevarieerd worden zoals voor een tramuitvoering, waarbij rood-geel-rood kan worden toegepast. Behalve rood-geel-groen is de LED-print ook in wit verkrijgbaar.

Ook met de sjablonen, die achter de lens worden geplaatst, kan worden gevarieerd. Er zijn diverse sjablonen leverbaar, zoals: fiets, pijl, kruis, fiets met pijl of geblindeerd.

42VAC en 230 VAC

Het secundaire LED-verkeerslicht kan in twee spanningsbereiken worden geleverd, namelijk 42VAC en 230VAC.

Losse printplaten

Er zijn verschillende losse printplaten verkrijgbaar in 42VAC of 230VAC.



Vragen?

Stuur een mail naar: verkoop.sens@vialis.nl